

# DRY-TEC™ Afbijt

## Droog verwijderen van verflagen

- **Nieuwe technologie afbijt**
- **Verwijdert eenvoudig verflagen**
- **Zeer effectief**
- **Biologisch afbreekbaar, pH-neutraal**



### OMSCHRIJVING

Unieke verf afbijt met biologisch goed afbreekbare oplosmiddelen en Dry-Tec™ technologie waarmee verflagen omgevormd worden in een droge korst, welke eenvoudig te verwijderen is. Licht grijze, pasteuze vloeistof op basis van een mengsel van actieve en ondersteunende oplosmiddelen en een inerte vulstof. Verwijdert meerdere lagen verf in één keer; tot ca. 15 lagen, afhankelijk van het gebruikte verfsysteem. Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen. Aangename geur.

### TOEPASSINGSGBIED

Voor het verwijderen van alle gangbare acrylaat, alkydharlakken en vernissen van houten, metalen en minerale ondergronden. Ook bijzonder geschikt voor het verwijderen van dikke lagen muurverf op bijv. gevels en ornamenten, graffiti en lijmresten. Niet geschikt voor kunststof.

### VOORBEHANDELING

Directe omgeving van het te behandelen oppervlak afdekken. Het te behandelen oppervlak moet droog en vetvrij zijn. Minerale ondergronden zoals bijv. gevels, ornamenten of lijsten ontdoen van mos en alg. Opruwen van het te behandelen oppervlak met grof schuurpapier bevordert de inwerking van de afbijt.

### VERWERKING

Roer de pasta om. Vervolgens aanbrengen met kwast, roller of vlakspaan in een gesloten laag van minimaal 1 mm en tot een droge korst laten drogen. Bij watergedragen verven treedt over het algemeen geen korstvorming op. Deze verf kan worden verwijderd door binnen enkele uren het residu af te steken met een krabber of plamuurmes. Indien nodig de applicatie herhalen. In extreme situaties bevordert een nacht over laten, afgedekt met plastic folie de effectiviteit van de afbijt.

### DROGING/NABEHANDELING

Tot het verkrijgen van een harde korst minimaal 6 uur laten drogen, afhankelijk van het verfsysteem. Na droging, verwijderen met harde handborstel, staalborstel of pannenspons, grote vlakke oppervlakken met plamuurmes. Voor een optimale hechting van het verfsysteem wordt aanbevolen het oppervlak na te wassen met water. Droge korst, inclusief verfesten, als niet-chemisch afval afvoeren.

### OPSLAG/VERPAKKING

In gesloten originele verpakking is dit product tenminste 2 jaar houdbaar mits koel en vorstvrij bewaard. Sluit de verpakking na gebruik altijd direct goed af.

### AANDACHTSPUNTEN

- Resultaat afhankelijk van het gebruikte verfsysteem en het aantal te verwijderen verflagen
- Niet geschikt op verse verflagen (<24 uur)
- Gebruiken bij kamertemperatuur
- Niet verwerken bij lage temperatuur (<10°C)
- Vermijd blootstelling aan hoge temperaturen en direct zonlicht om te voorkomen dat het afbijtmiddel te snel droogt
- Niet geschikt voor kunststof (m.u.v. trespa en andere chemicaliën bestendige kunststoffen)
- Gebruik veiligheidshandschoenen en/of veiligheidsbril en/of fijnstofmasker
- Open vuur en roken verboden tijdens gebruik
- Wanneer er ruimte tussen de verflagen ontstaat (onvoldoende onderlinge hechting) kan een tweede applicatie nodig zijn, doordat de onderste verflagen niet worden aangetast.
- Bij grote oppervlakken (bijv. buitengevels) onderaan beginnen en van daar uit naar boven werken
- Bij buitengebruik indien nodig afschermen van regen.
- Gereedschap na gebruik direct reinigen met water.

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Grondstofbasis: biologisch goed afbreekbare oplosmiddelen
- Productaard : pasteuze vloeistof
- Kleur: licht grijs
- Soortelijk gewicht: 1.75 g/cm<sup>3</sup>
- Vaste stof gehalte: 72,5 %
- VOS gehalte : 490 g/L
- Vlampunt : 32°C
- Min. laagdikte : 1 mm
- Min. inwerktijd : 30 minuten
- Korstvormingstijd : 4-12 uur
- Verbruik : ca. 1 lt./m<sup>2</sup>
- Geen transportbelemmering
- Geen gevarensymbolen
- Gebruikstemperatuur : 10° - 30°C
- Opslag: droog en vorstvrij
- Verpakking : 1,5 lt. pot, 3 stuks in omdoos

